

PORTWEST®

PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATA

MX28 - MODAFLAME Overall

Collectie: Modaflame™

Lijn: Vlamvertragend

Buitenlaag Doek: Modaflame™ 280g

Doos Hoeveelheid: 15

Productinformatie

MODAFLAME 60% Modacrylic, 39% Katoen, 1% koolstofvezel. De garen in dit doek omvat 60% Modacrylic, een inherent vlamvertragend garen dat niet verbrandt, het garen is ontvlambaar en zal vanzelf uitgaan, een natuurlijke vlamvertraging zonder de noodzaak van een FR chemische behandeling in het textielproces. Dit garen worden gemengd met 39% katoen voor sterkte de stof is inherent antistatisch door het verwerken van 1% koolstofvezel die bescherming biedt tegen gevaren voor elektrostatische ontlading. De stof heeft een fluorocarbon afwerking deze is olie- en waterafstotend en helpt te beschermen tegen vlekken.

Normeringen

EN 1149 -5
EN ISO 11612 (A1 +A2, B2, C1, F1)
EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 Class 1
ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV=8.4 Cal/cm²
(HAF=75.8%))



EN 1149



EN ISO 11612



EN ISO 11611



IEC 61482-2



Modaflame™

Gemaakt van 60% Modacryl, 39% katoen en 1% koolstofdraad, 280 gram. Modaflame is permanent vlamvertragend en biedt antistatische bescherming. De zeer sterke draden zijn duurzaam en het katoen geeft draagcomfort.

Vlamvertragend

Dit toonaangevende gamma biedt multi-standaard bescherming voor gevaarlijke omgevingen. Deze state of the art producten zijn het resultaat van jarenlange ervaring gecombineerd met geavanceerde technologie en marktonderzoek. Inzet voor de gezondheid, de veiligheid en het comfort van de drager kan worden gezien in het brede scala van producten geschikt voor alle weersomstandigheden.

kenmerken

- CE gecertificeerd
- De inherent vlamvertragend kwaliteiten zullen niet afnemen
- Beschermt tegen stralings-, convectie- en contacthitte
- Klasse 1 lasbescherming
- Vlamvertragende Industrieel wasbare striping
- Twee niveau kniezakken, voor twee posities voor de kniebeschermers
- Radiolus voor aan het bevestigen van een radio
- Driedubbel gestikte naden voor meer duurzaamheid
- Twee-weg duurzame messing rits
- UPF 50+ doek blokkert 98% van de UV straling



Beschikbare kleuren

	Korte Maat	Normaal	Lengte Maat	Extra Lang
Oranje		S - 4XL		
Marine		S - 3XL		

PORTWEST®

PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATA

MX28 - MODAFLAME Overall grondstoffen reglement: 6211331000

Test Omgeving

SATRA (Notified Body No.: 0321)

SATRA Technology Park

NN16 8SD, UK

Certificaat nummer: 5809

Was instructie



Artikel	Kleur	Lng	Brd	Hgt	Gewicht	Kubieke (m ³)	EAN13	DUN14
MX28NARS	Marine	43.0	28.0	46.0	1.3200	0.0554	5036108245673	15036108734174
MX28NARM	Marine	43.0	28.0	46.0	1.3200	0.0554	5036108245666	15036108734167
MX28NARL	Marine	43.0	28.0	46.0	1.4400	0.0554	5036108245659	15036108734150
MX28NARXL	Marine	43.0	28.0	46.0	1.4800	0.0554	5036108245680	15036108734181
MX28NARXXL	Marine	43.0	28.0	46.0	1.4800	0.0554	5036108245697	15036108734198
MX28NARXXXL	Marine	43.0	28.0	46.0	1.6000	0.0554	5036108245703	15036108734204