



Valbescherming

# AN218R2ADD

## VALLIJNEN MET ENERGIE-ABSORBER

Energieabsorberend koord waarvan de lengte aanpasbaar is, zodat u de lengte kunt aanpassen en zo de speling indien nodig kunt verkleinen



### Voordelen



#### Hygiëne

· Harnassen en textiel kunnen worden gewassen met neutrale zeep



#### Prestaties

· Gecertificeerd boven de maximale nominale belasting van 100 kg: product gecertificeerd tot 140 kg  
· Webbing met verbeterde slijtvastheid en gecertificeerd op scherpe randen

### Toepassing

- Openbare werken
- Afwerking / ambachtswerk
- Automotive
- Opslag

### Certificeringen en normen



#### EN355

CERTIFICERING VOOR HORIZONTAL GEBRUIK  
RFU 11.062  
140 KG



Valbescherming

# AN218R2ADD

## VALLIJNEN MET ENERGIE-ABSORBER

Energieabsorberend koord waarvan de lengte aanpasbaar is, zodat u de lengte kunt aanpassen en zo de speling indien nodig kunt verkleinen

### Normen - Details

### Technische details

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Soort uitrusting                 | Gevlochten touw   |
| Samenstelling van de hoofdsteen  | Staal, Polyamide, Polyester   |
| Instelling                       | Verstelbaar door middel van een verlooplus aan het touw   |
| Diameter touw                    | 12 mm   |
| Met connector                    | ja  |
| Kleur                            | Wit-Zwart   |
| Connector (gebruikerszijde)      | Zelfborgende haak, staal, opening 16 mm   |
| SIZE                             | 1,50 tot 2 m  |
| Einde                            | 1 genaaide lus met versteviging   |
| Connector (structuurzijde)       | 2 zelfborgende haken, staal, opening 55 mm  |
| Levensduur vanaf productiedatum  | 10 jaren  |
| Gewicht (kg)                     | 1,97 kg   |
| Werksituaties met valbeveiliging | Verplaatsingen langs een levenslijn, Kleine verticale verplaatsingen of kleine verplaatsingen op hellend vlak (< 3m), Kleine horizontale verplaatsingen (< 3 m), Grote verplaatsingen met regelmatig vasten losshaken |



Valbescherming

# AN218R2ADD

## ENERGY ABSORBING LANYARDS

Energieabsorberend koord waarvan de lengte aanpasbaar is, zodat u de lengte kunt aanpassen en zo de speling indien nodig kunt verkleinen

### Logistieke informatie

| Referentie | Kleur     | Maat         | Aanduiding | EAN 13        | Code karton    | PCB | SPCB | Gewicht  |
|------------|-----------|--------------|------------|---------------|----------------|-----|------|----------|
| AN218R2ADD | Wit-Zwart | 1,50 tot 2 m | AN218R2ADD | 3295249265106 | 13295249265103 | 5   | 1    | 11.54 kg |